



FORMA DE APLICACIÓN

1. Limpiar bien la superficie donde se aplicará. Dejarlo secar.
2. Aplicar directamente **SLIPFREE**, sin diluir, sobre la superficie a tratar, con una esponja, fregona, etc. También se puede aplicar con un pulverizador. Esto depende de la dimensión de la superficie.
3. Mantener la superficie mojada con el producto durante todo el tiempo de aplicación. Realizar en el intervalo de aplicación un cepillado con un cepillo de cerdas de plástico dura.
4. Transcurridos los tiempos de aplicación, **GRES 7 A 10 MINUTOS, AZULEJOS 3 A 5 MINUTOS, PORCELANICOS, GRANITO, PIEDRA NATURAL, MARMOL TRAVERTINO, HORMIGON, MICROCEMENTO, 10 A 15 MINUTOS** se procede a lavar con abundante agua.
5. La superficie quedará lista para su uso.

RECOMENDACIONES

1. Garantizar una buena ventilación en la zona de trabajo.
2. Utilizar siempre guantes de goma para realizar el tratamiento. Si el producto entrara en contacto con zonas sensibles (heridas, ojos, mucosas, etc.) lavar la zona con abundante agua.
3. Las zonas donde existan metales que pudieran entrar en contacto con **SLIPFREE**, deben ser protegidas adecuadamente para evitar posibles daños.

SLIPFREE es un líquido claro que al aplicarse sobre los suelos, cambia la estructura molecular de la superficie mineral de los mismos, abriendo miles de poros microscópicos por cm² distribuidos homogéneamente sobre la superficie tratada, que crean un efecto succión entre la planta del pie (suela del zapato) y el suelo, en las superficies mojadas. Está especialmente diseñado para su uso en superficies potencialmente resbaladizas: zonas interiores húmedas como pueden ser cuartos de baños, cocinas, comedores, pescaderías, carnicerías, etc., y zonas exteriores en general como piscinas, porches, escaleras, rampas, terrazas, etc. **SLIPFREE** dispone de distintos productos que se ajustan a cada tipo de pavimento, como son: baldosas cerámicas (gres, gres porcelánico, baldosín catalán, gres rústico, barro cocido y azulejos), terrazos, granitos, piedras naturales pulidas, mármol travertino, suelos de hormigón, bañeras y platos de ducha esmaltadas y porcelánicos. Su efecto al aplicarlo en una superficie de suelo, etc., es permanente sin deteriorar el aspecto de dicha superficie inicial, ni tampoco su resistencia, dureza, etc. La garantía en este tipo de tratamientos depende de la superficie y su uso siendo por lo general de varios años. El tratamiento no requiere de obra y puede ser utilizado inmediatamente después de su aplicación. El rendimiento sería de entre 8 y 10 m² por litro.

